

## 光纤耦合氦氛激光器



### 描述

光纤耦合氦氛激光器具有稳定的输出波长：632.8nm、良好的光束质量、易于操作、寿命长等特点，广泛应用于光学实验、激光打标、医疗设备、激光测距以及光通信等领域。

### 产品特点

稳定性高、长期可靠性好、调整方便

### 产品型号

OEHS-100-100

### 应用领域

DNA 分析      热处理      接触切割/消融

## 核心参数

| 中心波长    | 输出功率  | 线宽    |
|---------|-------|-------|
| 632.8nm | 100mW | 5-95% |

## 尺寸图



## 详细参数

| 参数   | Unit | OEHNS-100                              |
|------|------|----------------------------------------|
| 输出功率 | mW   | Up to 100                              |
| 接头   |      | FC/PC, FC/APC/ SMA905                  |
| 光纤类型 |      | SM, MM, PM                             |
| 电源   |      | 110-120VAC, 60Hz      220-240VAC, 50Hz |
| 工作温度 | °C   | 15 - 40                                |

工作湿度

%RH

5-95, non-condensing

## 可选配置表

| 光纤耦合氦氖激光源             |         | 可选配置        |
|-----------------------|---------|-------------|
| 产品名称                  | 波长 (nm) | 功率          |
| OEHS-100: "光纤耦合氦氖激光源" | 632.8   | Up to 100mW |