

光学/全激光测振仪 可选数字显微镜，1000 倍变焦



产品描述

全激光测振仪，超紧凑型封装，三轴控制，实现高精度； 可选数字显微镜，1000 倍变焦，非常适合实验室和生产应用； 宽频范围 DC-/5MHz

产品特点

全激光测振仪，超紧凑型封装，三轴控制，实现高精度、 可选数字显微镜，1000 倍变焦，非常适合实验室和生产应用、 宽频范围 DC-/5MHz

产品型号

MV-H-D

应用领域

声学表征

/

纳米分辨率

MEMS/PMUT

设备测试和规格合约性



核心参数

最大频率	频率准确度
2.5MHz	< 0.1%

详细参数

MV-H-D 测试	
激光测振仪	
Max. 频率	2.5MHz
速度 (满刻度)	4.5m/s
频率准确度	< 0.1%
典型振幅分辨率	0.2nm
时间触发器	触发线 进/出
尺寸	暂无
重量	
操作温度	0-50°C
防护等级	IPG5
电源供应	+12V
工作激光波长	1310nm
工作激光等级	等级 1, < 5mW



可见光激光波长	G50nm
可见光激光等级	等级 2, < 1mW
测距	50mm
数据连接	以太网
数字显微镜: 放大范围	50-250X