

标准光纤准直器（带尾纤）



产品总览

标准和定制产品，低插入损耗，环境稳定、低成本

产品特点

宽波长范围、标准和定制产品、可调输出光束尺寸准直器、单模，保偏振光纤，多模光纤版本、尾纤或插座型、固定或可调版本、单纤，双纤版本、低插入损耗、非球面透镜，GRIN 透镜和多元件透镜、外壳材料：不锈钢或铝、无环氧光路高功率版本、光束尺寸达 100 毫米、环境稳定、低成本

产品型号

OEOC-203

应用领域

电信

光纤设备和组件

激光器和探测器

仪器

生物医学

传感器

核心参数

准直器尺寸	工作波长	输出光束尺寸	背向反射	最大光功率
8×28mm	350-1700nm	2.4mm	< 20dB	500mW

详细参数

参数	值
工作距离	定制
光纤类型	SM, PM, MM, DCF
操作温度	-20~+60℃
存储温度	-45~+85℃
输出光束尺寸	由 NA=0.12 的单模光纤评估

可选配置表

OEOC-NNN-WL-WD-P	
	NNN: 型号 WL: 波长 (nm) WD: 工作距离 (mm) P: 可承受功率 (mW)
例	OEOC-407-1060-200-100