

## 1X5 单模光纤耦合器模块 1310nm



### 产品描述

筱晓光子提 1310nm/1392nm 单模光纤耦合器模块采用一根单模光纤多次拉锥的形式，从而有效地降低了我们模块的插入损耗

### 产品特点

低附件损耗、高操作功率

### 产品型号

MSC-1310-15-FA

### 应用领域

光纤放大器

功率监控

相干通信

光纤陀螺

### 核心参数

| 中心波长   | 接头类型   |
|--------|--------|
| 1310nm | FC/APC |

## 详细参数

| 工作波长                  | 1392nm          |          |
|-----------------------|-----------------|----------|
| 输入 (In Port)          | 输出 (Out Port)   | 插入损耗(dB) |
| COM                   | Out 1           | 7.2      |
|                       | Out 2           | 8.69     |
|                       | Out 3           | 8.28     |
|                       | Out 4           | 8.39     |
|                       | Out 5           | 8.84     |
| 偏振相关损耗 PDL(dB)        | ≤0.2            |          |
| 回波损耗 Return Loss (dB) | ≥50             |          |
| 光纤长度 (mm)             | 1000±20         |          |
| 光纤类型                  | 康宁 SMF-28 Ultra |          |
| 连接器类型                 | N/A             |          |
| 封装尺寸 mm               | 100X80X10       |          |
| 工作温度℃                 | -40-85℃         |          |