


U 型工作台（带 1 个滤光片和运动支架）



产品描述

配有两个内置准直器和预先设置的气隙，1 个滤光片和运动支架

产品特点

自由空间光学连接、尾扎式或插座式、兼容 FC/PC 和 FC/APC、SM、PM、MM 光纤、标准气隙 30mm、可自定义间隙长度、可选安装 1 “(25 毫米) 光学元件、最多可放置 2 个光学元件、可选的光学支架

产品型号

OEUBS-100-F-K

应用领域

构建功能光学模块

如滤光片

偏光镜

分光镜等

需要进入激光束的地方

作为自由空间光学连接

材料吸收光谱

测试和测量

生物医学

研发项目

核心参数

间隙长度	尺寸
80mm	150×90×70mm

详细参数

参数	单位	OEUBS-100	OEUBS-100-F OEUBS-100-F-2	OEUBS-100-F-K	OEUBS-100-L
间隙长度	mm	30	40	80	135
光束尺寸 (使用单模光纤时)	mm	2.8	2.8	2.8	2.8
光束中心高度 (距平台顶部)	mm	10	15.5	58	13.5
工作波长	nm	300-2500	300-2500	300-2500	300-2500
操作功率	mW	500	500	500	500
连接	-	光纤尾纤; FC/PC 或 FC/APC			
光纤类型	-	单模, 保偏, 多模			
操作温度	°C	0-60			
存储温度	°C	-20~80			
尺寸 (长宽高)	mm	90×46×40	100×55×50	150×90×70	200×46×40
OEUBS-100: 标准 U 型工作台					

OEUBS-100-F: U 型工作台 (带 1 个滤光片)

OEUBS-100-F-2: U 型工作台 (带 2 个滤光片)

OEUBS-100-F-K: U 型工作台 (带 1 个滤光片和运动支架)

OEUBS-100-L: U 型工作台 (长的扩展间隙)