

1064nm 可调光衰减器 (1 通道 常开型 台式 SMF-28 FC/APC)



产品描述

Programmable Optical Attenuator 台式光纤可调衰减器是专用于光纤光路中光功率的衰减控制，自带功率监控，衰减范围大，调节精度高，功率稳定，可选常开型或常闭型，提供台式或模块式封装。

产品特点

内容内容内容内容内容内容

产品型号

功率稳定、 高动态范围、 可远程监控

应用领域

光纤传感

光纤通信

器件测试

核心参数

中心波长	输入光功率
1064nm	<100mw

核心参数

光学指标	单位	典型值	备注
波长范围	nm	1064	
衰减范围	dB	0~30	
衰减调节步长	dB	<0.1	@RT
衰减精度	dB	±0.15	
衰减器类型	-	B(常开型)	关机时衰减值为零
		D(常闭型)	关机时衰减值 Max.
输入光功率	mW	<100	
插入损耗	dB	<1.5	
波长相关损耗	dB	<1	
偏振相关损耗	dB	0.5	
尾纤类型	-	Hi1060 或 PM980	
尾纤接头类型	-	FC/APC	

电气和环境参数	台式	模块
控制方式	按键	RS232 串口通信
通信接口	可选配	DB9 Female
供 电	100~240V AC,<30W	5V DC,<15W
尺 寸	260(W)×280(D)×120(H)mm	125(W)×150(D)×20(H)mm
工作温度范围	-5~+35℃	
工作湿度范围	0~70%	

订购信息

订购信息/型号						
PVOA	工作波长 (nm)	通道数	类型	Max. 衰 减值(dB)	输出尾纤类 型	封装 形式
	1064	1=1×1 通道 4=4×4 通道	B=常开 型 D=常闭	30	SM= Hi1060 PM=PM980	M= 模块 B= 台式